



## AL TOPCOAT ( DÙNG CHO NHỰA)

Tên sản phẩm: 302 under coat ( cải tiến), AL topcoat

302 under coat ( cải tiến), AL topcoat

302 under coat ( cải tiến) và AL topcoat là loại sơn dùng cho tráng nhôm sử dụng trên nhựa Styrene và nhựa ABS. Có kết cấu, độ bóng và khả năng chống ẩm ưu việt.

- AL topcoat các màu
- Tráng nhôm
- 302 under coat( cải tiến)
- Chất liệu ( xốp hoặc ABS)

### 1. LOẠI SƠN

1) 302 under coat( cải tiến) Sơn nhựa Polyurethane biến tính dầu

2) AL topcoat Sơn nitrocelluloselacquer

### 2. ỨNG DỤNG

Dùng sơn cup, đồ chơi, đồ trang trí và 1 số hàng hóa khác

### 3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

QUY TRÌNH	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
	Sơn lót 302 ( cải tiến)	Sơn phủ AL các màu
Độ nhớt 20°C giây	9~10s	10~12s
Cup Ford #4		
Phương pháp sơn	Phun sơn	Phun nén khí
Thời gian chuẩn bị	Trên 5p	Trên 5p
Thời gian khô	60°C x trên 70p	50~60°C x trên 10p
Độ dày màng tiêu chuẩn	20 $\mu$	10~15 $\mu$
Tông màu	Clear ( màu nâu nhạt)	Màu trong suốt ( chất tạo màu)

\* 302 under coat và AL topcoat đều được pha chế sẵn nên không cần dung môi

\*Chất liệu: sơn lót dùng cho polycarbonate và Acrylic ABS cũng được cung cấp riêng

---

## CÔNG TY TNHH SƠN SAKURA VIỆT NAM

Lô I4-2, KCN Quế Võ (mở rộng), Phường Phượng Mao, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 361 8633

Fax: 0222 – 361 863

Mail: [info@sakurapaint.vn](mailto:info@sakurapaint.vn)