



SAICLONE CE PRIMER

(Sơn lót gốc nhựa epoxy 1 thành phần)

ĐẶC TRƯNG

1. Cho thấy khả năng chống gỉ và bám dính tuyệt vời với kim loại thường và kim loại màu.
2. Lớp phủ trên cùng có thể sơn ướt trên ướt.
3. Có thể sử dụng nhiều loại sơn phủ khác nhau.
4. Không chứa crom hóa trị sáu.
5. Là loại sơn dạng sậy.

ỨNG DỤNG

- Tủ điện, các loại tủ điện, linh kiện điện tử, các vật kim loại khác nhau, đồng hồ đo khác nhau, bảng hiển biển, biển báo đường phố, linh kiện máy bán hàng tự động

VẬT LIỆU CÓ THỂ SỬ DỤNG

- Tấm thép đánh bóng, tấm thép đen, tấm thép xin màu, tấm thép ngoại quan, tấm thép mạ kẽm, tấm mạ kẽm, tấm thép không gỉ, tấm thép mạ kẽm nhúng nóng, tấm thép mạ kẽm, tấm nhôm

PHƯƠNG PHÁP SƠN

1. Phun sơn
2. Phun nén khí
3. Sơn tĩnh điện

THỜI GIAN CHUẨN BỊ

- 2 lần sơn 1 lần sậy (Wet on Wet) : trên 15 phút (20°C)
- 2 lần sơn 2 lần sậy: trên 5 phút (20°C)

Hãy sậy lớp sơn lót ở nhiệt độ thấp hơn lớp sơn phủ

CÔNG TY TNHH SƠN SAKURA VIỆT NAM

Lô I4-2, KCN Quế Võ (mở rộng), Phường Phượng Mao, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 361 8633

Fax: 0222 – 361 863

Mail: info@sakurapaint.vn